



- 1 FACADE AVANT EXISTANTE
Briques de parement ton rouge + Pierre Simili
- 2 FACADE AVANT NOUVELLE:
Parement en pierre bleue ton gris
- 3 FENETRES EXISTANTES FACADE AVANT
Chassis existants en PVC ton Brun foncé +Double vitrage clair
- 4 NOUVELLE FENETRE FACADE AVANT
Chassis en Bois ton Brun foncé +Double vitrage clair idem existants
- 5 Soubassement et seuil en pierre bleue
- 6 Corniche en bois + peinture ton brun foncé
- 7 Porte d'entrée en bois + peinture ton idem chassis
- 8 FACADE ARRIERE EXISTANTE
Cimentage + peinture ton clair
- 9 FACADE ARRIERE NOUVELLE
Cimentage sur isolation + peinture ton clair
- 10 FACADE ARRIERE A RENOVER
Cimentage sur nouvelle isolation + peinture ton clair
- 11 FENETRES EXISTANTES ET NOUVELLE FACADE ARRIERE
Chassis en PVC ton blanc +Double vitrage clair
- 12 Corniche +Elements en bois + peinture beige
- 13 Descantes EP ton gris foncé

REMARQUE IMPORTANTE

SUITE AUX RECOMMANDATION RELATIVES A LA PEB
LE COEFFICIENT DE LA TRANSMISSION THERMIQUE DES PAROIS
DOIT RESPECTER LES VALEURS SUIVANTES

CHASSIS : U_w , max = 1,8 W/m²K
VITRAGE : U_g , max = 1,1 W/m²K
PORTES : U_d , max = 2,0 W/m²K
MURS : U_{max} = 0,24 W/m²K
TOITURE : U_{max} = 0,24 W/m²K

LEGENDE

- | | |
|--|-----------------------------------|
| | MAÇONNERIES EXISTANTES |
| | PLANCHERS EXISTANTS |
| | NOUVELLES MAÇONNERIES EXTERIEURES |
| | NOUVELLES EXISTANTE A RENOVER |
| | NOUVELLES MAÇONNERIES INTERIEURES |
| | DALLES EN BETON EXISTANTES |
| | NOUVELLES DALLES EN BETON |
| | MAÇONNERIES A DEMOLIR |

