

PEB - Listing des FT à recevoir												
1. PAROIS												
N°	Composition		Justificatif	Type d'isolant	Epaisseur d'isolant	Valeur λ (W/mK)	U (W/m²K)	Umax (W/m²K)	Photos	Remarques		
MAISONS unifamiliales - Bloc B												
MURS NEUFS	M-001	Murs ext. isolation par l'extérieur (Briques)	FT	PUR/PIR	20 cm	0,022 W/mK	0,10 W/m²K	0,24 W/mK				
	M-004 Bis	Murs entre unité PEB	FT	Laine minérale	3 cm	0,032 W/mK	0,69 W/mK	1,00 W/mK		si paroi modifiée		
	M-005	Murs vers EANC (+ parking)	FT	PUR/PIR	10 cm	0,022 W/mK	0,11 W/mK	0,24 W/mK				
	B.0.05 Uniquement M-005	Murs vers EANC (+ parking)	FT	PUR/PIR	20 cm	0,022 W/mK	0,11 W/mK	0,24 W/mK		si paroi modifiée		
PLANCHERS NEUFS	PCH-001	Dalle sur sol	FT	PUR projeté	X	0,026 W/mK	0,00 W/mK	0,24 W/mK		Devra être isolée seulement si on modifie cette paroi ou si une nouvelle paroi est créée.		
TOITURES NEUVES	PCH-002	Plancher sur EANC	FT	HERAKLITH - PUR	15 cm	0,022 W/mK	0,14 W/mK	0,24 W/mK		HERAKLITH - HERAFOAM 150MM (PUR)		
	T-003	Toiture plate semi-extensive	FT	PUR/PIR	20 cm	0,022 W/mK	0,11 W/mK	0,24 W/mK				
Neuf et Unité assimilée à du neuf												
MURS NEUFS	M-001	Murs ext. isolation par l'extérieur (Briques)	FT	PUR/PIR	15 cm	0,022 W/mK	0,14 W/m²K	0,24 W/mK				
	M-002	Murs ext. isolation par l'extérieur (Crépis)	FT	EPS	22 cm	0,031 W/mK	0,15 W/m²K	0,24 W/mK		(I) les fixations traversant l'isolant devront être en matériau synthétique Alternative : si on veut atteindre un U=0,15 W/m².K, 20cm de EPS doivent être placé		
	M-004	Murs entre unité PEB	FT	Laine minérale	4 cm	0,032 W/mK	0,80 W/mK	1,00 W/mK				
	M-005	Murs vers EANC (+ parking)	FT	PUR/PIR	10 cm	0,022 W/mK	0,22 W/mK	0,24 W/mK				
	M-006	Murs vers mitoyen (neufs)	FT	Laine minérale	4 cm	0,032 W/mK	0,80 W/mK	1,00 W/mK				
	M-007	Murs vers communs (neufs)	FT	Laine minérale	4 cm	0,032 W/mK	0,80 W/mK	1,00 W/mK				
	PLANCHERS NEUFS	PCH-001	Dalle sur sol	FT	PUR projeté	X	0,026 W/mK	0,00 W/mK	0,24 W/mK		Devra être isolée seulement si on modifie cette paroi ou si une nouvelle paroi est créée.	
	PCH-002	Plancher sur EANC	FT	HERAKLITH - PUR	10,5 cm	0,022 W/mK	0,23 W/mK	0,24 W/mK		HERAKLITH - HERAFOAM 105MM (PUR)		
TOITURES NEUVES	PCH-003	Planchers entre appartement	FT	PUR Projeté	4 cm	0,027 W/mK	0,88 W/mK	1,00 W/mK				
	PCH-004	Planchers sur extérieurs	FT	EPS	20 cm	0,035 W/mK	0,15 W/mK	0,24 W/mK				
	T-001	Toiture à versant	FT - Sarking	PUR/PIR	12 cm	0,022 W/mK	0,11 W/mK	0,24 W/mK				
			FT - entre montant en bois	Laine minérale	18 cm	0,032 W/mK						
	T-002	Toiture plate extensive	FT	PUR/PIR	20 cm	0,022 W/mK	0,11 W/mK	0,24 W/mK				
	T-003	Toiture plate semi-extensive	FT	PUR/PIR	20 cm	0,022 W/mK	0,11 W/mK	0,24 W/mK				
Unité rénovées (simplement ou lourdement)												
MURS MODIFIES	M-001 Bis	Murs ext. existants isolation par l'extérieur (Briques)	FT	PUR/PIR	15 cm	0,022 W/mK	0,14 W/m²K	0,24 W/mK				
	M-002 Bis	Murs ext. existants isolation par l'extérieur (Crépis)	FT	EPS	14 cm	0,031 W/mK	0,21 W/m²K	0,24 W/mK				
	M-002 Bis	Murs ext. existants isolation par l'extérieur (Crépis) - Salle polyvalente uniquement	FT	EPS	14 cm	0,031 W/mK	0,21 W/m²K	0,24 W/mK				
	M-003	Murs ext. isolation par l'intérieur (mac exist)	FT	PUR/PIR	13 cm	0,022 W/mK	0,14 W/mK	0,24 W/mK				
	M-004Bis	Murs entre unité PEB	FT	Laine minérale	4 cm	0,032 W/mK	0,80 W/mK	1,00 W/mK		si paroi modifiée		
	M-005	Murs vers EANC (+ parking)	FT	PUR/PIR	10 cm	0,022 W/mK	0,22 W/mK	0,24 W/mK		si paroi modifiée		
PLANCHERS MODIFIES	PCH-001	Dalle sur sol	FT	PUR projeté	X	0,026 W/mK	0,00 W/mK	0,24 W/mK		Devra être isolée seulement si on modifie cette paroi ou si une nouvelle paroi est créée.		
	PCH-002	Planchers existants sur EANC	FT	HERAKLITH - PUR	10,5 cm	0,022 W/mK	0,23 W/mK	0,24 W/mK		HERAKLITH - HERAFOAM 105MM (PUR)		
	PCH-003	Planchers existants entre appartement	FT	PUR Projeté	4 cm	0,027 W/mK	0,88 W/mK	1,00 W/mK		si paroi modifiée		
	PCH-004	Planchers existants sur extérieurs	FT	EPS	14 cm	0,035 W/mK	0,19 W/mK	0,24 W/mK				
	TOITURES MODIFIEES	T-001	Toiture existante à versant	FT - Sarking	PUR/PIR	12 cm	0,022 W/mK	0,11 W/mK	0,24 W/mK			
		FT - entre montant en bois	Laine minérale	18 cm	0,032 W/mK							
N°	Composition		Justificatif	Uw (W/m²K)	Ug (W/m²K)	Uf (W/m²K)	Facteur g	Umax	Encodage	Photos	Remarques	
MAISONS unifamiliales - Bloc B												
Portes et FENETRES	UNIQUEMENT B.0.05	Fenêtres alu double vitrage	FT et Bordereau	0,9	-	-	-	1,50 W/mK			Nous saurons seulement après avoir effectué l'encodage si nous devons optimiser le projet en optant pour l'installation de triple vitrage. À l'heure actuelle, dans le tableau, nous partons du principe que nous utiliserons initialement du double vitrage avec un coefficient Ug de 1. Le facteur g est pris par défaut à 0,50. La valeur devra être adaptée lors de l'encodage détaillé	
		TRIPLE vitrage	FT	-	0,6	-	-	0,5				
		Châssis à coupure thermique	FT	-	-	-	1,2	-	-			
Neuf et Unité assimilée à du neuf												
Portes et FENETRES	Verticales	Fenêtres alu double vitrage	FT et Bordereau	1,2	-	-	-	1,50 W/mK			Nous saurons seulement après avoir effectué l'encodage si nous devons optimiser le projet en optant pour l'installation de triple vitrage. À l'heure actuelle, dans le tableau, nous partons du principe que nous utiliserons initialement du double vitrage avec un coefficient Ug de 1. Le facteur g est pris par défaut à 0,50. La valeur devra être adaptée lors de l'encodage détaillé	
		Double vitrage	FT	-	-	1	-	0,5				
		Châssis à coupure thermique	FT	-	-	-	1,2	-	-			
Unité rénovées (simplement ou lourdement)												
Portes et FENETRES	Verticales	Fenêtres alu double vitrage	FT et Bordereau	1,2	-	-	-	1,50 W/mK			Nous saurons seulement après avoir effectué l'encodage si nous devons optimiser le projet en optant pour l'installation de triple vitrage. À l'heure actuelle, dans le tableau, nous partons du principe que nous utiliserons initialement du double vitrage avec un coefficient Ug de 1. Le facteur g est pris par défaut à 0,50. La valeur devra être adaptée lors de l'encodage détaillé	
		Double vitrage	FT	-	-	1	-	0,5				
		Châssis à coupure thermique	FT	-	-	-	1,2	-	-			
2. SYSTEMES												
N°	Système		Justificatif	Caractéristiques				Encodage	Photos	Remarques		
3. NŒUDS CONSTRUCTIFS												
	Type	Justificatif	Type d'isolant	Epaisseur d'isolant	Valeur λ (W/mK)	R (m²K/W)	Rmin (m²K/W)	Encodage	Photos	Remarques		
4. BLOWERDOOR TEST												
N°	Bâtiment(s) / Unité(s)		Justificatif	n50 (vol/h)	v50 (m³/h.m²)	Volume extérieur	Surface de déperdition	Encodage	Photos	Remarques		
	Appartements / studios / Maison unifamiliale		Blower Door Test	0,6						Impératif pour atteindre les exigences - implique grand soin de l'étanchéité. Doit être réalisé pour chaque unité PEB.		
5. ADMINISTRATIF												
N°	Référence / Evènement DF		Date de dépôt	Date de réception	Date de début	Date de fin	Document	Photo générale	Remarques			