nieuwbouw =aansluiting met profiel nr 61

LEGENDE :

- funderingsmetselwerk nieuw te metselen
- betonblok zichtbaar metselwerk nieuw te metselen
- snelbouwsteen porotherm nieuw te metselen
- gevelsteen nieuw te metselen
- cellenbeton ytong c3/ 450 nieuw te metselen
- gewapend beton
- welfsels in beton+ druklaag met netwapening/prédallen
- isolatie
- RTO 70 : impulsie regelbare toevoeropening : minimum debiet te behalen onder een drukverschil van 2 Pa = 70m³/h
- DO 25 : doorstroomopening : minimum debiet te behalen onder een drukverschil van 2 Pa = 25m³/h
  - voor DO 25 : min. doorsnede-opening = 70cm²
  - voor DO 50 : min. doorsnede-opening = 140cm²
- RAO 50 : extractie regelbare afvoeropening : minimum debiet te behalen 50m³/h
- RTO 50 : pulsie regelbare toevoeropening : minimum debiet te behalen 50m³/h

OPMERKING :
De kanaalsecties dienen aangepast aan de technische eigenschappen van de geplaatste ventilatiegroep.

- RM : optische rookmelder te plaatsen conform decreet van 08 mei 2009
- RT : raamtablet

NVZ
maakt geen deel uit van de aanneming/is niet voorzien

meerlagige dakdichting +dampdrukverdeellaag
isolatie pur 16cm
dampscherm
hellingschape gemiddeld 10cm
welfsels +druklaag 5cm met net 150/150/6

ytong
geëmailleerde deksteen in gebakken aarde bruin
ytong
sierbeton silex grijs

20.10 | 19.74 | 19,13 | 63 | 26 | 20.10 | 19.73 | 19,82 | 30

250 | 250 | 90 | 40 | 215 | 110 | 215

afwerking+ gew.chape 9cm / vloerverwarming
8cm isobet of gelijkwaardig
welfsels 13 inclusief druklaag 5 met net
150/150/6

+5,90 | 16,66 | 494 | 25 | 25 | 48 | 48

afwerking+ gew.chape 9cm / vloerverwarming
8cm isobet of gelijkwaardig
welfsels 13 inclusief druklaag 5 met net
150/150/6

+2,85 | 13,61 | 270 | 35 | 110

bestaande haag
bestaande haag

13,87 | 13,92 | 13,44 | 13,47 | 13,09 | 347 | 296 | 287 | 326 | 344

ytong | 230 | 250 | 285 | 222 | 121

gew. chape + afwerking 12cm /vloerverwarming
gespoten pur 12cm geschuurd
gewapende betonplaat dubbel net 20cm
1 netten 2x150/150/10
pe-folie
1 zandaanvulling 20cm

11,85 | +0,00 | 10,64 | 10.76= 0.00 WONING | ytong | ytong | dorpel N° 61 | 11,08 | 11,16 | 10,72

2 componenten dichting
perimeterplaat/sokkelplaat
plakket in blauwe hardsteen

uitsprong vooraan
bestaande haag
bestaande haag
palissade
palissade
stoep
zone beplanting
ZWARTKEELTJESLAAN
10,39
referentieniveau 10,00

DOORSNEDE AA´

MATERIALEN BESTAANDE +ONTWORPEN TOESTAND :

1. gevelsteen wienerberger metropolis sonic grijs , lichtgrijs tot beige genuanceerd 24/65/40
2. druiprand in alu. antraciet getint.
3. schrijnwerk in alu.thermisch onderbroken -antracietgrijs getint RAL 7021
4. super isolerende beglazing blank glas 6.0w/m2k
5. dorpels in blauwe hardsteen met druiprand/deuren te voorzien van thermisch onderbroken aansluitprofiel.
6 afvoeren en goten in zink 8/10mm
7. sectionaalpoort alu. panelen -bekleding immitatiehout
8. geprofileerde gevelbekleding immitatiehout 40/30
9. leuning in veiligheidsglas

10.panelen bestaande uit gewassen beton silex beige genuanceerd/buur 61
11.handvormgevelsteen donker bruingrijs genuanceerd/buur 61
12.buitenschrijnwerk in pvc ecru getint/buur 61
13.dubbel isolerende beglazing blank glas/buur 61
14.gevelbepleistering ecru getint/buur 61
15 sectionaalpoort wit getint/buur 61
16.voordeur en raamgeheel donkerblauw getint met bezande beglazing /buur 61
17.afvoeren in pvc wit/buur 61

18.handvormgevelsteen roodbruin genuanceerd/te construeren buur links
19.buitenschrijnwerk alu. blauwgrijs getint/te construeren buur links.
20. dubbel isolerende beglazing blankglas/te construeren buur links
21.kleidakpannen rood getint/te construeren buur links.
22.betonnen kolom betongrijs/te construeren buur likns.
23.sectionaalpoort alu. blauwgrijs getint /te construeren buur links
24.glasblokken /te construeren buur links
25.dorpels in blauwe hardsteen

26.deksteen gebakken aarde geglazuurd /buur nr 61
27.dakbedekking in roofing /buur nr 61
28.volle handvormbaksteen mandelige muur roodbruin genuanceerd/buur nr 61
29.schouw grijs gecementeerd /buur nr 61
30.oversteek in sierbeton silex grijs-beige genuanceerd/buur nr 61
31.bakgoot in hout wit gelakt.

32.handvormbaksteen mandelige muur roodbruin genuanceerd afgedekt met latwerk en roofing./buur nr 89
33.deksteen in beton grijs/buur nr 89
34.kleidakpannen oranje-rood getint /buur nr 89
35.schouw baksteen wit geverfd/buur nr 89
36.bakgoot hout wit gelakt/buur nr 89
37.façadesteen handvorm rood genuanceerd.
38.buitenschrijnwerk hout wit gelakt+isolerende beglazing blank glas
39.sierpleister wit getint/sierkruisen bruin getint

	14/15	bouwaanvraag: het bouwen van een ééngezinswoning gesloten bebouwing
		BA_EENGEZINSWONING_DOORSNEDE AA´ ZWARTKEELTJESLAAN LINKS VAN NR 61 — MAATEENHEID : METERS schaal :1/50 — 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
		bouwplaats:Zwartkeeltjeslaan links van nr 61 1160 Oudergem — de bouwheer — de bestuurder Architect Christophe Dens bv
		kad.sectie: Oudergem 1ste afd. sectie A nr 144 p19 +n19 — + — +